

KIOSKS

WEATHER PROOF, LOW COST & MAINTENANCE FREE

كيوسكس (اكشاك)

مضادة (أوماعة) لنفاذ الماء و بدون (لا تحتاج إلى) صيانة

TECHNICAL INFORMATION :

- External Finish : *Isophthalic Polyester Pigmented Gelcoat.*
- GRP Laminate Reinforcement : *Thixotropic Polyester Resin and Glass.*
- Internal Finish : *Washable Enamel Paint.*
- Insulation : *20 mm Fire Retardant Polyurethane Foam.*
- Glazing : *4 mm Toughened Glass Secured in GRP Framing.*
- Timber Reinforcements : *18 mm Plywood between GRP Skins.*
- Doors : *750 mm width, right hand hung, outward opening.*
- Floor : *Vinyl covering onto plywood / GRP.*
- Electrics : *One 13 amp 3 pin socket outlet.
One 4 ft fluorescent light fitting wired to 5 amp fuse through rocker switch. All wiring carried out with surface mounted with 20 mm PVC conduit.
Connection to main supply through base of building by others.*
- Weights : *1.2 m x 1.2 m kiosks - 200 Kgs. approx.
1.2 m x 2.4 m kiosks - 450 Kgs. approx.*
- Wind Loading : *Approximately 3000 N/sqm.*

معلومات فنية :

- التشطيب الخارجي : طلاء غروي مصوغ بالبوليستر الإيسوفتاليكي.
- تقوية بتعزيزات GRP : راتينج (غروي) أو زجاج بوليستر ثيوكسيتر وبكي.
- التشطيب الداخلي : دهان إيناميل قابل للغسيل.
- العزل : رغوة بوليورثين معيق للحرائق بسمك ٢٠ مم.
- التلميع : زجاج مخشن مزود في هياكل GRP بسمك ٤ مم.
- التقوية الخشبية : خشب شرائحي (رقائقي) من جلد GRP بسمك ١٨ مم.
- الأبواب : عرض ٧٥٠ مم وتركيب (تعلق) ناحية اليد اليمنى تفتح إلى الخارج.
- الأرضية : غطاء فاينيل على الخشب الشرائحي (الرقائقي) GRP.
- الكهرباء : مخرج مقبس واحد ٣ أمبير بثلاثة مفاتيح.
وحدة إضاءة فلورنسية واحدة مقاس ٤ قدم موصلة إلى صهارة قوة ٥ أمبير من خلال مفتاح تشغيل روكر.
- الأفران : كل التوصيلات تمت في قنوات بولي فاينيل قطر ٢٠ مم ركبت على السطح.
التوصيل إلى مزود الكهرباء الأساسي خلال أساس المبنى بواسطة آخرين.
- ضغط تحميل الهواء : كيوسكس (اكشاك) بأبعاد ١,٢ x ٢,٤ x ٢,٤ متر - ٤٥٠ كجم (تقريباً).
تقريباً ٣٠٠٠ نيوتن/للمتر المربع.

KIOSKS

كيوسكس